



0370
1-0370 - CPR - 0255



Catalana d'Explotacions i Manteniments SLU (PEMACSA)
Carretera de Manresa, 50-60
08280 Calaf

04

Norma harmonitzada d'àrids per a mescles bituminoses

EN 13043:2003/AC:2004

Denominació de l'àrid

AF-T-0/4-C

Forma de las partículas	NA
Tamaño de las partículas	0/4 G _A 85
Densidad de partículas	2'65 gr/cm ³
Limpieza	8 - f ₁₀
Calidad de los finos	SE 75
	MB _F 10
Porcentaje de caras trituradas o fracturadas	NA
Resistencia a la fragmentación, Los Angeles	NA
Resistencia al pulimento, abrasión, desgaste	NA
Coeficiente de pulimento acelerado	NA
Coeficiente de abrasión del árido	NA
Resistencia al desgaste del árido grueso	NA
Abrasión por neumático claveteado	
Resistencia al choque térmico	NA
Composición/contenido	98 % Carbonato Cálccico
Emisión de radioactividad	NPD
Liberación de metales pesados por lixiviación	NPD
Liberación de carburos poliaromáticos	NPD

NPD Prestación No Determinada

NA, No Aplica

Declaració de la granulometria típica (*)

UNE-EN 933-1/98 i UNE-EN 933-2/96

Tamís UNE	10	8	5,6	5	4	2	1	0,5	0,25	0,125	0'063
% Passa	100	100	100	99	96	62	34	19	10	6	4

(*) La sèrie utilitzada per declarar la granulometria típica és la **sèrie bàsica + sèrie 2**.