



0370
1-0370 - CPR - 0255



Catalana d'Explotacions i Manteniments SLU (PEMACSA)
Carretera de Manresa, 50-60
08280 Calaf

04

Norma harmonitzada d'àrids per a mescles bituminoses

EN 13043:2003/AC:2004

Denominació de l'àrid

AG-T-16/32-C

Forma de las partículas	FI 20
Tamaño de las partículas	16/32 G _C 90/15
Densidad de partículas	2'65 gr/cm ³
Limpieza	f ₁
Afinidad a los ligantes bituminosos	NPD
Porcentaje de caras trituradas o fracturadas	C _{100/0}
Resistencia a la fragmentación	L _A 26
Resistencia al pulimento, abrasión, desgaste	NPD
Coeficiente de pulimento acelerado, CPA	NPD
Coeficiente de abrasión del árido	NPD
Resistencia al desgaste del árido grueso, Micro-Deval	NA
Abrasión por neumático claveteado	
Composición/contenido	98 % Carbonato Cálccico
Emisión de radioactividad	} NPD
Liberación de metales pesados por lixiviación	
Liberación de carburos poliaromáticos	
Durabilidad frente al hielo y deshielo	MS 18

NPD Prestación No Determinada

NA, No Aplica

Declaració de la granulometria típica (*)

UNE-EN 933-1/98 i UNE-EN 933-2/96

Tamís UNE	31,5	20	16	12,5	10	8	4	2	1	0'5	0'25	0'125	0'063
% Passa	100	75	21	2	1	1	1	1	1	1	1	1	0,5

(*) La sèrie utilitzada per declarar la granulometria típica és la sèrie bàsica + sèrie 2.